

Alavus Ikkunat Oy

www.alavusikkunat.fi

Karmisyv. - ikkunan karmisyvyys (mm)
E - laskennallinen vuotuinen energiankulutus (kWh/m²/a)
U - Ikkunan keskim. lämmönläpäisykerroin (W/m²,K)
g - Ikkunan keskim. auringon kokonaisläpäisykerroin (-)
L - Ilmanvuotoluku (m³/m²/h)
Väli lista - Väli listan materiaali ja leveys (esim. Al-15 tarkoittaa 15 mm leveää alumiinilistaa)

Luokkarajat:
A ≤ 85
B ≤ 105
C ≤ 125
D ≤ 145
E ≤ 165
F ≤ 185
G > 185

Nro	Tyyppi	Karmisyv.	Energialuokka	E	U	g	L	1. lasi	Kaasu	Väli lista	2. lasi	Kaasu	Väli lista	3. lasi	Kaasu	Väli lista	4. lasi	Raportti
1	MSE/A 170 1.1	170	B	88	1,07	0,41	0,09	float	-	-	float	argon	alu-16	O-S3				
2	MSE/A 170 1.1 AS	170	B	104	1,07	0,31	0,09	float	-	-	SC-70	argon	alu-16	float				
3	MSE/A 170 SEL+AS	170	B	100	1,04	0,31	0,09	float	-	-	SC-70	argon	alu-16	O-S3				
4	MSE/A 170 ME	170	A	66	0,83	0,34	0,09	float	-	-	O-S3	argon	alu-15	float	argon	alu-15	O-S3	
5	MSE/A 170 ME+AS	170	A	75	0,83	0,28	0,09	float	-	-	SC-70	argon	alu-15	float	argon	alu-15	O-S3	
6	MSE/A 170	170	B	104	1,18	0,41	0,09	float	-	-	Float	argon	alu-12	O-S3				
7	MSE/A 170 AS	170	C	118	1,18	0,32	0,09	float	-	-	SC-70	argon	alu-12	float				
8	MEK/A 170 2S	170	A	76	0,98	0,41	0,1	O-S3	argon	alu-15	float	argon	alu-15	O-S3				
9	MEK/A 170 SEL+AS	170	B	92	0,98	0,31	0,1	SC-70	argon	alu-15	float	argon	alu-15	O-S3				