

AUI/K

Kiinteä alumiininen ulkoikkuna

Kiinteä alumiininen ulkoikkuna AUI/K-ikkuna valmistetaan lämpökatkaisusta SAPA 1086-profiilista. Alumiini-ikkunoita on saatavilla eri mallisina, esimerkiksi vinokulmaisena.

RAKENNE

- Karmisyvyys 86 mm
- Profiilit SAPA 1086-järjestelmästä lämpökatkaisuna

LASITUS

- Vakiolasitus 3K-selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä, sisä- ja ulkolasi 6 mm karkaistua lasia ja keskimmäinen lasi 4 mm selektiivilasi
- Kaksinkertainen musta EPDM-kumitiiviste
- Lasirakenteen paksuus 20-56 mm, riippuen lasituksesta

PINTAKÄSITTELY

- Pulverimaalaus tai anodisointi
- Vakiosävyt valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7040, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR32 ja mattamusta RAL 9005
- Erikoissävyyn voit valita RAL Classic- tai RR-värikartasta

TEKNISET ARVOT

- U-arvo 0,9 W/m²K (1230 x 1480 mm)
- Ääneneristävyys jopa $R_w = 45$ dB
- Ilmanpitävyysluokka 4, EN12207
- Sateenpitävyysluokka 9A, EN12208
- Tuulenpaineenkestävyysluokka 3C, EN12210

LISÄVARUSTEET

- Erikoisväri
- Erikoislasitus

