

# LIUKUOVI 2160

*Täysalumiininen liukuovi nosto-liukuhelalla*

Täysalumiininen lasiliukuovi muotoilultaan näyttävä ja rakenteeltaan kestävä. Lasiliukuovi sopii erityisesti ulkoseinän suuriin oviaukkoihin, sillä liukuovi voidaan valmistaa suurikokoisilla lasilla.

## RAKENNE JA HELAT

- Karmisyvyys 160 mm
- Ovilevyn paksuus 70 mm
- Rakenne SAPA 2160-järjestelmästä
- Tiivistys: EPDM musta
- Saatavilla yksi- tai kaksilehtisenä
- Vakioheloitus: sisäpuolen kääntökahva ja ulkopuolen kuppivedin
- Ovet valmistetaan Hydro CIRCAL-kierrätysalumiinista, josta vähintään 75% on kuluttajajätetalumiinia

## LASITUS

- Lasiosan paksuus: 23-50 mm
- 3K-eristyslaselementti, vakiona karkaistut lasit sisä- ja ulkopuolella

## TEKNISET TIEDOT

- Ud-arvo: Koosta riippuva, 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- (4190\*2690 mm)
- Ilmanpitävyys: 4, EN12207
- Sateenpitävyys: 8A, EN12208
- Ääneneristävyys: 34 dB (vakiolasituksella)

## KOKORAJOITUKSET

- Karmin leveys max. 6400 mm ja korkeus max. 3200 mm, liukuvan ovilehden maksimikoko 7 m<sup>2</sup>

## PINTAKÄSITTELY

- Vakiovärit ovat valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7040, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR32 ja mattamusta RAL 9005. Erikoissävyn voit valita RAL Classic- tai RR-värikartasta. Alumiiniliukuovi voidaan valmistaa myös anodisoituna tai helmiäissävyllä.
- Mikäli liukuovi halutaan sisä- ja ulkopuolelta erivärisiksi, ovi voidaan 2-värimaalata
- Sisäpuolen kääntökahvan väri vaihtoehtot ovat valkoinen, musta ja harmaa



Sisäpuolen kääntökahva