

SISÄIKKUNA SI

Kiinteä sisäikkuna

Kiinteällä, puurakenteisella sisäikkunalla voit jakaa sisätiloja, ehkäistä melua ja luoda valoisa huoneita. Ikkunoista löytyy kolmea erilaista vaihtoehtoa: yksilasinen sisäikkuna SI/1K, ääni-eristetty yksilasinen sisäikkuna SI/1K_37 dB ja äänieristetty 2K-lasielementillä varustettu sisäikkuna SI/2K_42 dB. Sisäikkunamme sopivat niin omakotitaloihin kuin julkisiin rakennuksiin.

RAKENNE

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys 92 mm

LASITUS

- 1K tasolasi tai 2K-lasielementti:
 - 1K 4 mm karkaistua lasi (SI/1K)
 - 1K Optiphon laminoitu lasi (SI/1K_37 dB)
 - 2K Optiphon laminoitu lasi (SI/2K_42 dB)
- SuperSpacer-välilista, värit: vaaleanharmaa tai musta
- Lasitus ulkopuolelta


PINTAKÄSITTELY

PUUOSAT

- Peittomaalaus, kuultokäsittely, saunasuojakäsittely tai lakkaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Pintakäsittelyaineet kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään

KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko karmilla 6 m², leveys tai korkeus maksimissaan 2500 mm
- Maksimikoko 1K karkaistulla lasilla 3 m², leveys tai korkeus 1800 mm
- Maksimikoko laminoidulla lasilla 4 m², leveys tai korkeus 2500 mm
- Minimikoko karmilla 200*200 mm
- Minimikoko lasilla 200*200 mm



LISÄVARUSTEET

- Pinta-asennettavat sälekaihtimet
- Vekkiverhot
- Erikoislasitus
- Erikoisvärit