

LIUKUOVI 2160

Täysalumiininen liukuovi nosto-liukuhelalla

Täysalumiininen lasiliukuovi muotoilultaan näyttävä ja rakenteeltaan kestävä. Lasiliukuovi sopii erityisesti ulkoseinän suuriin oviaukkoihin, sillä liukuovi voidaan valmistaa suurikokoisilla lasilla.

RAKENNE JA HELAT

- Karmisyvyys 160 mm
- Ovilevyn paksuus 70 mm
- Rakenne SAPA 2160-järjestelmästä
- Tiivistys: EPDM musta
- Saatavilla yksi- tai kaksilehtisenä
- Vakioheloitus: sisäpuolen kääntökahva ja ulkopuolen kuppivedin
- Ovet valmistetaan Hydro CIRCAL-kierrätysalumiinista, josta vähintään 75% on kuluttajajätetalumiinia

LASITUS

- Lasiosan paksuus: 23-50 mm
- 3K-eristyslaselementti, vakiona karkaistut lasit sisä- ja ulkopuolella

TEKNISET TIEDOT

- Ud-arvo: Koosta riippuva, 1,2 W/m²K
- (4190*2690 mm)
- Ilmanpitävyys: 4, EN12207
- Sateenpitävyys: 8A, EN12208
- Ääneneristävyys: 34 dB (vakiolasituksella)

KOKORAJOITUKSET

- Karmin leveys max. 6400 mm ja korkeus max. 3200 mm, liukuvan ovilehden maksimikoko 7 m²

PINTAKÄSITTELY

- Vakiovärit ovat valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7040, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR32 ja mattamusta RAL 9005. Erikoissävyn voit valita RAL Classic-värikartasta. Alumiiniliukuovi voidaan valmistaa myös anodisointuna tai helmiäissävyllä.
- Mikäli liukuovi halutaan sisä- ja ulkopuolelta eriväriseksi, ovi voidaan 2-värimaalata
- Sisäpuolen kääntökahvan väri vaihtoehtoja ovat valkoinen, musta ja harmaa



Sisäpuolen kääntökahva