

Signaali-ikkuna

Signaalilasilla hyvä radiosignaalien läpäisevyys

Eivätkö puhelut kuulu kodin sisätiloissa? Signaali-lasin avulla radiosignaalit läpäisevät ikkunan tehokkaammin ja takaavat näin paremman kuuluvuuden puheluille sekä toimivamman verkkoyhteyden. Signaalilasi on lähes huomaamaton, eikä se vaadi sähköä tai huoltoa toimiakseen. Signaalilasi on saatavilla kaikkiin Alavus-ikkunamalleihin.

KUVAUS

- Ulkonäöllisesti samanlainen kuin normaali ikkuna, signaalilasi lähes huomaamaton
- Signaalilasi ei vaikuta ikkunan U-arvoon
- Signaalilasi ei vaadi sähköä tai huoltoa
- Ikkunaan voidaan asentaa esimerkiksi sälekaihtimet ja/tai muita erikoisvarusteita

SIJOITUS

- Avattavan tai kiinteän ikkunan eristyslasiin
- Suositellaan sijoitettavaksi maston puolelle
- Isossa talossa suositellaan useampaa kuin yhtä ikkunaa signaali-ikkunaksi, jotta kuuluvuus olisi hyvä koko talossa
- Parempi signaalin läpäisevyys myös heikossa signaalikentässä

KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko karmilla 6 m², leveys tai korkeus 2500 mm
- Maksimikoko lasilla 3 m², leveys tai korkeus 1800 mm
- Minimikoko lasilla 200*200 mm



Esimerkkikuva signaalilasin kuvioinnista

LISÄVARUSTEET

- Sälekaihtimet: integroidut tai perinteiset
- Vekkiverhot
- Tuuletus- tai hätäpoistumistieohjeitus
- Korvausilmaventtiilit
- Erikoislasitus
- Hyönteispuitteet
- Irtoristikot
- Liimaristikot
- Puitetuet
- Erikoisvärit
- Samaan karmiin saatavilla MEKA kiinteä ikkuna
- Koristeellinen (keilattu) reuna sisäpuiteeseen

	Vaimennus pistetaajuuksilla (dB)				
	0 MHz	900 Mhz	2100 Mhz	2600 Mhz	3500 Mhz (5G verkko)
Keskiarvo läpäisyvaimennuksille	0	21	34	39	41
Radiosignaali-lasi	0	0,53	3,04	6,27	4,61