



TAITTO-OVI

Taitto-ovet ovat tilaa säästävää ja käytännöllinen oviratkaisu sisätilojen leveisiin oviaukkoihin. Taitto-ovi soveltuu esimerkiksi sähkökaapin oveksi, tilanjakajaksi ja muihin kohteisiin, joissa on suuri oviaukko ja oven avautumistila on rajallinen.

Rakenne ja heloitus

Karmi:	Sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
Kehärunko:	Mäntyä
Ovilehden paksuus:	52 mm
Pintalevyt:	MDF
Eriste:	Eriste
Tiivistys:	Yksinkertainen tiivistys
Kynnys:	Lakattu tammikynnys
Karmisvyvyys:	92, 120, 130, 150, 170 ja 200 mm
Ovimalli:	Umpiovi, maalattu ovi saatavilla kuviouritettuna
Ääniluokka:	Ei luokitusta
Paloluokka:	Ei luokitusta
Kokorajoitus:	Minimikoko: 2500x1660 mm Maksimikoko: 4880x2490 mm
Pintahelat:	Vakiona lukkorunko LC190, vastarauta ja murtosuojatut sekä korkeussäädettävät saranat 3 kpl. Ovilevyjen väleissä murtosuojatut ja korkeussäädettävät saranat 3 kpl/väli. Levikkeessä reunasalvat.
Lisävarusteet:	- Erikoisvärit - Kaksivärimaalaus - RST-karmisuojat - Sormisuoja - Pikasalpa



Mallivaihtoehdot



2-lehtinen
(kätsiys vaihdettavissa)

4-lehtinen
(kätsiys vaihdettavissa)

Pintakäsittely

Ovilevy

- Ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilupintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu** ja lakattu: tammi, koivu, saarni, mänty, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta:** vakiona käytämme Formican laminaatteja
 - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu:** vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
 - Maalatut ovet saatavilla kuviouritettuna

Karmi

- Peittomaalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen